



BİREBİR KASET TİPİ KLİMA KATALOĞU



İKLİMLENDİRME

Birebir Inverter Kaset Tipi Klima Üstün Özellikleri



Konforlu Uyku Modu:

Uyku süresince vücudun değişen sıcaklık seyrine göre ortam sıcaklığını otomatik ayarlar. Konforlu uyku imkânı sağlanır.




24 Saat Zamanlama:

Programlanan saatlerde otomatik olarak açılıp kapanma özelliğidir. Enerji verimliliği sağlanır.



Yıkanabilir Filtre:

Hijyenik ortam imkânı sağlanır.



Soğuk Hava Üfleme Koruması (Hotstart):

Isıtma modunda iç ünitenin soğuk hava üfleyerek çalışması engellenir. Konforlu ısınma imkânı sağlar.



Kompakt Dizayn:

İnce ve küçük boyutlardaki iç üniteler sayesinde, dar alanlardaki ölçü sorunları ortadan kalkar ve kolay montaj imkânı sağlanır.



Dahili Drenaj Pompası:

Dahili drenaj pompası sayesinde montaj esnekliği sağlar.



Çoklu Fan Hızı:

Yüksek/Orta/Düşük ve Otomatik fan debisi seçenekleri ile konforlu ısıtma ve soğutma imkânı sağlanır.



Nem Alma:

Yüksek nem oranına sahip coğrafi bölgelerde konforlu soğutma imkânı sağlanır.

Ücretsiz Keşif

Klimanın takılacağı mekâna uygun kapasitenin seçimi, klimanın monte edileceği en uygun yerin belirlenmesi, teknik gerekliliklerin ve tüketici beklentilerinin tam anlamıyla anlaşılması için Arçelik, Yetkili Servisleri aracılığı ile ücretsiz keşif hizmeti sunar.



7/24 Çağrı Merkezi
444 0 888

Ücretsiz Montaj

Klimanın standart bir evde kurulması için gerekli olan montaj parçaları, montaj esnasında ücretsiz olarak verilir.

Klimanın çalıştırılması için gereken montaj işlemleri ve parçaların temini (V-otomat şalter, dış ünite askısı, iç-dış ünite arasındaki boru, drenaj borusu ve ara bağlantı kablosu) Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ilgili montaj prosedürü çerçevesinde ücretsiz olarak sağlanır.

Klimanın kurulacağı mekânda yeterli ve güvenli bir elektrik tesisatı bulunması zorunludur. Klima ile V-Otomat sigorta arasındaki elektrik kablo montajı, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından yapılır.

Yukarıda belirtilen montaj işlemi sırasında montaj işçiliği için tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmez.

Ücretsiz Montaj Kapsamı Dışında Kalan Özel Durumlar

- Dış ünite montajı için gerekirse iskele, vinç veya itfaiye merdiveni gibi gereçlerin sağlanması
- Çatı veya çatı arasına montaj durumunda gerekecek ilave konstrüksiyon
- Bağlantı boruları için dekoratif boru kanalı, sıva altı döşeme ve asma tavan sökme-takma işlemleri
- Elektrik tesisatının şebeke besleme hattından V-otomat sigorta kutusuna kadar getirilmesi ehliyetli elektrikçi tarafından yapılır ve bedeli tüketiciye aittir.
- Çalınma veya zarar görme riskinin olduğu durumlarda dış ünitenin korunması için gereken önlemler: Klimanın kurulacağı mekânda, sağlıklı ve güvenilir elektrik tesisatı (AECC240 monofaze, AECCA480 trifaze) bulunmalıdır. Bu nedenle, elektrik tesisatı ile ilgili işlemler, ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmak zorundadır.

Birebir Inverter Kaset Tipi Klima

AECCA 240/241



24.000 Btu/h Birebir Inverter Kaset Tipi Klima Teslimat İçeriği

- İç Ünite
- Dış Ünite
- Kablosuz Kumanda

AECCA 480/481



48.000 Btu/h Birebir Inverter Kaset Tipi Klima Teslimat İçeriği

- İç Ünite
- Dış Ünite
- Kablosuz Kumanda

Her iki (2) kapasitede de iç üniteye panel dahildir.

İÇ ÜNİTELER			AECCA 241	AECCA 481
DIŞ ÜNİTELER			AECCA 240	AECCA 480
Kapasite	Soğutma (Nominal)	kW	7,00	14,00
		Btu/h	23.884	47.768
	Soğutma Min. - Max.	kW	2,16 - 8,2	4,1 - 16,00
		Btu/h	7.370 - 27.978	14.000 - 54.600
	Isıtma (Nominal)	kW	8,00	12,00
		Btu/h	27.296	40.944
	Isıtma Min. - Max.	kW	1,98 - 9,3	4,6 - 17,5
		Btu/h	6.756 - 31.732	15.700 - 59.700
Çekilen Güç	Soğutma (Nominal)	kW	2,18	4,95
	Isıtma (Nominal)	kW	1,91	4,57
SEER / SCOP			6,1 / 4,00	6,1 / 4,00
Enerji Sınıfı	Soğutma		A ++	A ++
	Isıtma		A +	A +
Soğutucu Akışkan	Soğutucu Akışkan Adı		R410A	R410A
	Soğutucu Akışkan Miktarı	kg	1,9	3,7
Kompresör	Tipi		Rotary	Rotary
	Kalkış Metodu		Inverter	Inverter
	Frekans Aralığı	Hz	25 - 100	15 - 120
Hava Debisi / Fan	Fan Tipi - Dış Ünite		BLDC	BLDC
	Hava Debisi - İç Ünite (Yük./Ort./Düşük)	m³/h	1300/1050/950	2050/1950/1750
	Fan Hız Seviyeleri (İç Ünite)		Yüksek/Orta/Düşük/Otomatik	Yüksek/Orta/Düşük/Otomatik
Ses Basıncı Seviyesi	İç Ünite	dB(A)	43	53
	Dış Ünite	dB(A)	58	59
Ses Gücü Seviyesi	İç Ünite	dB(A)	57	63
	Dış Ünite	dB(A)	66	68
Borulama Limitleri	Toplam Borulama	mt.	50	65
	Max. Kot Farkı	mt.	25	30
Boru Çapları	Sıvı Hattı	mm (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gaz Hattı	mm (inch)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)
Gerilim/Frekans		(V/Hz)	220-240~/50Hz/1Ph	380-415V,3N~/50Hz
Çalışma Akımı	Soğutma (Nom./Max.)	A	9,5 / 16	7,76 / 10,39
	Isıtma (Nom./Max.)	A	8,3 / 16	7,17 / 9,08
Ebatlar	İç Ünite Panel Net Boyut (GxDxY)	mm	950*950*55	950*950*55
	İç Ünite (GxDxY)	mm	835*835*250	835*835*290
	Dış ünite (GxDxY)	mm	900*350*700	940*1366*368
Net Ağırlık	İç Ünite Panel	kg	5	5,3
	İç Ünite	kg	24	26,5
	Dış ünite	kg	53	108
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma (Dış Ortam)	° C	-10~-52	-5~-52
	Isıtma (Dış Ortam)	° C	-15~-24	-15~-24
İç Ünite	Renk/Materyal (Panel, Gövde, Izgara)		Beyaz / Hips	Beyaz / Hips
	Drenaj Pompası		Var	Var
	Nem Alma Özelliği		Var	Var
	Filtre		Yıkanebilir Toz Filtre	Yıkanebilir Toz Filtre
	Dijital Gösterge		Sayısal LCD Ekran	Sayısal LCD Ekran
	Otomatik Hava Yönlendirme		Var	Var
	Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu		Var	Var
	Otomatik Sıcaklık Kontrolü		Var	Var
	Uyku Modu		Var	Var
	Zamanlayıcı Fonksiyonu		30 dk. - 24 Saat	30 dk. - 24 Saat
	Hotstart Fonksiyonu		Var	Var

1. Kapasiteler aşağıdaki dizayn şartlarında hesaplanmıştır:

- Soğutma Sıcaklığı: İç 27°C (80.6°F) DB/19°C (66.2°F) WB Dış 35°C (95°F) DB/24°C (75.2°F) WB
- Isıtma Sıcaklığı: İç 20°C (68°F) DB/1 5°C (59°F) WB Dış 7°C (44,6°F) DB/6°C (42.8°F) WB

2. Katalog verileri, standart test sonuçlarına göre verilen enerji tüketimi değerleridir. Reel enerji tüketimi, cihazların kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir

3. SEER ve SCOP değerleri, enerji tüketim sınıfları olup TS EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.







arcelik.com.tr
facebook.com/Arcelik



444 0 888
YETKİLİ SERVİS İÇİN TEK NUMARA